

## UCHWYTY GWINTOWANE (KRÓĆCE) Z BECZUŁKĄ ZACISKOWĄ – WYKONANE Z MOSIĄDZU \*)



| GWINT          | ŚREDNICA CZUJNIKA |          |         |          |          |           |           |           |            |            |            |           |
|----------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                | 1,0               | 1,5      | 2,0     | 3,0      | 4,0      | 4,5       | 6,0       | 8,0       | 10,0       | 12,0       | 15,0       | 20,0      |
| <b>M6x1</b>    | UG61D1M           | UG61D15M | UG61D2M | UG61D3M  |          |           |           |           |            |            |            |           |
| <b>M8x1</b>    | UG81D1M           | UG81D15M | UG81D2M | UG81D3M  | UG81D4M  |           |           |           |            |            |            |           |
| <b>M10x1</b>   |                   |          |         | UG101D3M | UG101D4M | UG101D45M | UG101D6M  |           |            |            |            |           |
| <b>M12x1</b>   |                   |          |         |          |          | UG121D45M | UG121D6M  | UG121D8M  |            |            |            |           |
| <b>M16x1.5</b> |                   |          |         |          |          |           |           | UG1615D8M | UG1615D10M | UG1615D12M |            |           |
| <b>M20x1.5</b> |                   |          |         |          |          |           | UG2015D6M | UG2015D8M | UG2015D10M | UG2015D12M | UG2015D15M |           |
| <b>G1/2"</b>   |                   |          |         |          |          |           | UG05D6M   | UG05D8M   | UG05D10M   | UG05D12M   | UG05D15M   |           |
| <b>G3/4"</b>   |                   |          |         |          |          |           |           |           |            | UG075D12M  | UG075D15M  | UG075D20M |

\* Na zamówienie istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych np.: z uszczelnieniem EPDM lub PTFE, gdzie EPDM - uszczelka gumowa do 120 °C, PTFE - beczułka z PTFE (teflon®)

## UCHWYTY GWINTOWANE (KRÓĆCE) Z BECZUŁKĄ ZACISKOWĄ – WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ \*)



| GWINT          | ŚREDNICA CZUJNIKA |          |         |          |          |           |           |           |            |            |            |           |
|----------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                | 1,0               | 1,5      | 2,0     | 3,0      | 4,0      | 4,5       | 6,0       | 8,0       | 10,0       | 12,0       | 15,0       | 20,0      |
| <b>M6x1</b>    | UG61D1S           | UG61D15S | UG61D2S | UG61D3S  |          |           |           |           |            |            |            |           |
| <b>M8x1</b>    | UG81D1S           | UG81D15S | UG81D2S | UG81D3S  | UG81D4S  |           |           |           |            |            |            |           |
| <b>M10x1</b>   |                   |          |         | UG101D3S | UG101D4S | UG101D45S | UG101D6S  |           |            |            |            |           |
| <b>M12x1</b>   |                   |          |         |          |          | UG121D45S | UG121D6S  | UG121D8S  |            |            |            |           |
| <b>M16x1.5</b> |                   |          |         |          |          |           |           | UG1615D8S | UG1615D10S | UG1615D12S |            |           |
| <b>M20x1.5</b> |                   |          |         |          |          |           | UG2015D6S | UG2015D8S | UG2015D10S | UG2015D12S | UG2015D15S |           |
| <b>G1/2"</b>   |                   |          |         |          |          |           | UG05D6S   | UG05D8S   | UG05D10S   | UG05D12S   | UG05D15S   |           |
| <b>G3/4"</b>   |                   |          |         |          |          |           |           |           |            | UG075D12S  | UG075D15S  | UG075D20S |

\* Na zamówienie istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych np.: z uszczelnieniem EPDM lub PTFE, gdzie EPDM - uszczelka gumowa do 120 °C, PTFE - beczułka z PTFE (teflon®)